HV 22, ISO 22, VI->245

Описание продукции.

HV 22, ISO 22, VI->245 гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, специально предназначенное для использования в замкнутых системах циркуляции масла.
Применение: гидравлические системы, работающие в условиях сильно изменяющихся температур и высоких давлений.

Характеристики и преимущества.

Высокий индекс вязкости, низкая точка застывания, противоизносные свойства, устойчивость к окислению, коррозии и пенообразованию, очень быстрая конденсация, прекрасные деэмульгирующие свойства, хорошая фильтруемость.

Испытания и одобрения.

Denison HF-0, Eaton Brochure 03-401-2010, DIN 51524-3, GM LS-2, Cincinnati P-68, JCMAS HK, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, SAE MS 1004.

Обращение и хранение.

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Требования по отношению к окружающей среде: избегать попадания продукта в почву, водоемы, общую канализационную систему. Способы утилизации продукта и тары: утилизация продукта и тары должна быть проведена по всем правилам утилизации отходов. Код отходов(EWC): 13 02 05

Стандартные данные.

Наименование показателя	Показатель	Метод
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт	6.20	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°С, сСт	22.3	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	254	ASTM D-2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	204	ASTM D-92
Температура застывания, °С, не выше	-51	ASTM D-97
Плотность при 15 °С, кг/л	0.848	ASTM D-1298