

LSX SAE 5W-30

Описание продукции.

LSX SAE 5W-30 - современное полностью синтетическое моторное масло, которое специально разработано, чтобы увеличить интервалы замены масла. Рекомендуется для моделей группы VAG, для которых требуется масло VW 504.00 / 507.00

Характеристики и преимущества.

Это продукт со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы («Mid SAPS»), обеспечивающий длительный срок службы фильтров и каталитических нейтрализаторов. Продукт прошел всестороннее тестирование на испытательных стендах и длительные полевые тесты на испытательных машинах, что гарантирует увеличенные интервалы замены. Продукт позволяет в два раза увеличить интервалы замены масла для всех двигателей VAG. Масло обеспечивает оптимальную смазку при любой рабочей температуре и отличные характеристики для холодного запуска в очень холодных условиях. Низкая вязкость приводит к существенному снижению расхода топлива.

Испытания и одобрения.

SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA C3/A3/B4, MB229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, PORSCHE C30

Обращение и хранение.

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Требования по отношению к окружающей среде: избегать попадания продукта в почву, водоемы, общую канализационную систему. Способы утилизации продукта и тары: утилизация продукта и тары должна быть проведена по всем правилам утилизации отходов. Код отходов(EWC): 13 02 05

Стандартные данные.

Наименование показателя	Показатель	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	11.30	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	64.40	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	170	ASTM D-2270
Вязкость динамическая сП, при -30°C	4820	ASTM D-5293
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	224	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-48	ASTM D-97
Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6.50	ASTM D-2896
Плотность при 15 °C, кг/л	0.850	ASTM D-1298