PDX SAE 5W-40

Описание продукции.

PDX SAE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло, разработанное по новейшим технологиям и превосходящее самые высокие требования. Рекомендуется как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, включая TDI.

Характеристики и преимущества.

Масло изготавливается для автомобилей, которые должны соответствовать требованиям к составу отработавших газов Euro 4, что подразумевает использование масел со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (нормы «Mid SAPS»). PDX SAE 5W-40 рекомендуется для всех типов автомобильных двигателей и автомобилей, которые перевозят легковесные товары, как бензиновых, так и дизельных, когда требуется уменьшенный расход топлива в сочетании с продолжительным сроком службы двигателя. Обладает свойствами, благодаря которым оно особенно хорошо подходит как для чрезвычайно холодного, так и для теплого климата.

Испытания и одобрения.

API SN, API SM, API CF, ACEA C3, A3/B4, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00, VW 505.01, Ford WSS-M2C917A, RENAULT RN0700/RN0710

Обращение и хранение.

Избегайте контакта с кожей. При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Требования по отношению к окружающей среде: избегать попадания продукта в почву, водоемы, общую канализационную систему. Способы утилизации продукта и тары: утилизация продукта и тары должна быть проведена по всем правилам утилизации отходов. Код отходов(EWC): 13 02 05

Стандартные данные.

Наименование показателя	Показатель	Метод
Вязкость кинематическая при 100°С, сСт	13.58	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°С, сСт	80.69	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	172	ASTM D-2270
Вязкость динамическая сП, при -30 °С	5782	ASTM D-5293
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	226	ASTM D-92
Температура застывания, °С, не выше	-42	ASTM D-97
Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	7.58	ASTM D-2896
Плотность при 15 °С, кг/л	0.850	ASTM D-1298